




LVL gulvstrøer

Til det RETTE byggeri

dlh.

LVL fra DLH - til det RETTE byggeri



- Sikrer en retningsstabil og stærk konstruktion
- Minimerer spild af materialer
- Anvendes på mange typer bærende gulve

LVL gulvstrøer fra DLH er opbygget af 3 mm parallelt limede finerlag bestående af langsomt voksende nåletræ. Dette giver en unik form- og retningsstabilitet, samt styrke. DLH's LVL gulvstrøer sikrer en stærk og stabil konstruktion, hvor spild pga. revner, knaster osv. minimeres kraftigt.

DLH's LVL gulvstrøer kan anvendes som konstruktion og underlag for mange typer bærende gulve, såsom massive plankegulve, parket, gulvspånplader, gulvplader i krydsfiner og OSB mm.

LVL strøernes indbyrdes afstand fastlægges ud fra valg af belægning. Lægningsprincipper for opklodsede gulve er i detaljer beskrevet i TRÆ 41, trægulve, lægning og reparation udgivet af Træbranchens oplysningsråd eller Gulvfakta.

OPKLODSNINGS AFSTAND FOR DLH'S LVL

Dimension		Bolig, kontor og let erhverv		Mindre butikker	
Bredde	Tykkelse	Normalfag Strø-ende		Normalfag Strø-ende	
40 mm	39 mm	550 mm	490 mm	480 mm	430 mm
40 mm	63 mm	890 mm	800 mm	780 mm	700 mm
Anbefalet afstand mellem opklodsningsnerne.					
Bemærk den mindre afstand ved strø-enderne..					



PRODUKT INFORMATION

Træsart	Fyr/gran
Fugtindhold	8-12 %
Lim	Fenol lim WBP - E1
Vægt	520 kg/m ³
Godkendelse	CE-Mærket i henhold til DS/EN 14374-2004
Opbevaring	LVL strøerne skal placeres på et plant underlag uden nogen form for kontakt med jord og med mulighed for ventilation under strøerne. Strøerne skal beskyttes mod enhver form for regn, sne og direkte sol.



DB nr.	Varenr.	Dimension	Længde	Antal/bdt.
1445962	2-25620	39 x 40 mm	4200 mm	42 stk
1720955	2-27999	39 x 40 mm	4800 mm	42 stk
1445964	2-25621	39 x 40 mm	5400 mm	42 stk
1445966	2-25622	63 x 40 mm	4200 mm	42 stk
1445967	2-25623	63 x 40 mm	5400 mm	42 stk

